

ТАБЛИЦЯ ПРОЄКТНИХ ДОРОЖНІХ ЗНАКІВ вул. Театральна

Номер згідно ДСТУ 4100:2021	Кількість знаків, шт.				Примітка
	I	II	III	ДЗ/П	
1.4.3	3				
1.33	2				
2.1	3				
2.3	6				
3.29	2				"30"
5.38.1	8				
5.38.2	8				
5.42.1	1				
5.45.1	4				
7.2.1	1				"350м"
7.2.2	4				"20м"
7.6.7	1				
7.17	1				
Всього, шт					44

ТАБЛИЦЯ ПРОЄКТНИХ ДОРОЖНІХ ЗНАКІВ вул. Миколи Василенка

Номер згідно ДСТУ 4100:2021	Кількість знаків, шт.				Примітка
	I	II	III	ДЗ/П	
1.1	1				
1.2	2				
1.4.3	4				
2.1	5				
2.3	6				
7.8	3				
Всього, шт					21

ТАБЛИЦЯ ДОРОЖНЬОЇ РОЗМІТКИ вул. Театральна

Номер згідно ДСТУ 2587:2021	Довжина, м	Кількість, шт	Площа кольору, м²		
			білого	жовтого	чорного
Горизонтальна розмітка					
1.1	246,00	-	36,90	-	-
1.5	107,00	-	5,35	-	-
1.6	262,00	-	26,20	-	-
1.7	63,00	-	9,46	-	-
1.8	35,00	-	2,34	-	-
1.13	-	19,00	3,33	-	-
1.14.1	32,00	-	64,00	-	-
1.17.1	64,00	-	-	6,40	-
Всього	809,00	19,00	147,58	6,40	-
* товщину ліній розмітки 1.1, 1.5, 1.6, 1.7 прийнято 0,15м згідно з ДСТУ2587:2021					

ТАБЛИЦЯ ДОРОЖНЬОЇ РОЗМІТКИ вул. Миколи Василенка

Номер згідно ДСТУ 2587:2021	Довжина, м	Кількість, шт	Площа кольору, м²		
			білого	жовтого	чорного
Горизонтальна розмітка					
1.1	185,00	-	18,50	-	-
1.5	380,00	-	12,67	-	-
1.6	328,00	-	21,87	-	-
1.7	70,00	-	7,00	-	-
1.13	-	35,00	6,13	-	-
Всього	963,00	35,00	66,17	-	-

ПРИМІТКИ

- Креслення розроблено на підставі топогеодезичної зйомки.
- Схема організації дорожнього руху, дорожні знаки, розмітка, виконані у відповідності до ДСТУ 8752:2017, ДСТУ 4100:2021, ДСТУ 2587:2021.
- Місця встановлення опор дорожніх знаків уточнити на місцевості з урахуванням конкретного проходження конкретних прокладень підземних інженерних комунікацій, для чого перед початком робіт запросити представників організацій, які експлуатують підземні комунікації, для уточнення їх місця розташування і попередження пошкоджень.
- Провести демонтаж існуючих технічних засобів регулювання дорожнього руху.
- Опори дорожніх знаків застосовані відповідно до АД А.2.4-376419І8-001:2015.
- Проектні дорожні знаки виконані і встановити відповідно до ДСТУ 4100:2021.
- Рівень освітлення забезпечити у відповідності до ДСТУ 3587:2022.
- Відстань від краю проїзної частини до найближчого до неї краю знака, встановленого збоку від проїзної частини, має становити від 0,5 м до 2,0 м, але якнайближче до краю проїзної частини.
- Відстань від нижнього краю знака у населеному пункті, без врахування табличок до дорожніх знаків, за винятком дорожніх знаків 1.4.1-1.4.2 та 4.7-4.9, до поверхні дорожнього покриття (висота встановлення) має становити:
 - від 2,0 м до 4,0 м - в разі встановлення збоку від дороги;
 - від 5,0 м до 6,0 м - у разі розміщення над проїзною частиною.
- Дорожні знаки 1.4.3 встановити на висоті 1,5м від поверхні дорожнього покриття.

