



ПРИМІТКИ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ



дорожній знак проєктний за ДСТУ 4100:2021

розмітка дорожня проєктна (вказано номер за ДСТУ 2587:2021 і довжина/площа)

— місце встановлення дорожнього знаку

- існуюча опора освітлення

існуючий бортовий камінь

----- існуючий край проїзної частини

ТАБЛИЦЯ ПРОЄКТНИХ ДОРОЖНІХ ЗНАКІВ

Номер згідно ДСТУ 4100:2021	Кількість знаків, шт. типорозмір			ДЗІП	Примітка
	I	II	III		
1.2	1				
1.5.1	1				
1.4.3	1				
2.1	1				
2.3	2				
2.5	1				
2.6	1				
5.20.1	1				
Всього, шт					9

1. Креслення розроблено на підставі топогеодезичної зйомки.
2. Схема організації дорожнього руху, дорожні знаки, розмітка, виконані у відповідності до ДСТУ 8752:2017, ДСТУ 4100:2021, ДСТУ 2587:2021.
3. Місія встановлення опор дорожніх знаків уточнити на місцевості з урахуванням конкретного проходження підземних інженерних комунікацій, для чого перед початком робіт запитати представників організації, які експлуатують підземні комунікації, для уточнення їх місця розташування і попередження пошкодження.
4. Провести демонтаж існуючих технічних засобів регулювання дорожнього руху.
5. Опери дорожніх знаків застосовані відповідно до АД А.2.4-3764198-001:2015.
6. Проекти дорожніх знаків виконати і встановити відповідно до ДСТУ 4100:2021.
7. Рівень освітлення забезпечити у відповідності до ДСТУ 3587:2022.
8. Відстань від краю проїзної частини до найближчого до неї краю знака, встановленого збоку від проїзної частини, має становити від 0,5 м до 2,0 м, але якнайближче до краю проїзної частини.
9. Дорожні знаки 1.4.1-1.4.3 встановити на висоті 1,5 м від поверхні дорожнього покриття.
10. Відстань від нижнього краю знака у населеному пункті, без врахування табличок до дорожніх знаків, за винятком дорожніх знаків 1.4.1-1.4.2 та 4.7-4.9, до поверхні дорожнього покриття (висота встановлення) має становити:
 - від 2,0 м до 4,0 м - в разі встановлення збоку від дороги;
 - від 5,0 м до 6,0 м - у разі розміщення над проїзною частиною.

ТАБЛИЦЯ ДОРОЖНЬОЇ РОЗМІТКИ

Номер заїдно ДСТУ 2587:2021	Довжина, м	Кількість, шт	Площа кольору, м²		
			білого	жовтого	чорного
Горизонтальна розмітка					
1.1	40,0	-	4,0	-	-
1.5	150,0	-	5,0	-	-
1.6	94,0	-	6,27	-	-
1.7	14,0	-	1,4	-	-
1.8	82,5	-	5,5	-	-
1.13	-	4	0,7	-	-
Всього	380,50	4,00	22,87	-	-

№ _____ від "____" _____ 202_р.

З УПП в Миколаївській області ДПП "Проект (схема) організації дорожнього руху в м. Баштанка, Баштанського району, Миколаївської області "

						357-ОДР			
						Проект (схема) організації дорожнього руху в м. Баштанка, Баштанського району, Миколаївської області			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підп.	Дата	Організація дорожнього руху	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розроб.		Перов							
Перевірив		Петрушина							
Н.контр.		Петрушина						22	
						Схема організації дорожнього руху по вул. Енергетиків М1:1000	ТОВ "ВІАСИСТЕМПРО"		
ГІП		Чумаченко							